

DT 250 / DT 252

Studiokopfhörer

MERKMALE

- Geschlossener Kopfhörer
- Gute Isolation von Außengeräuschen
- Neodym-Magnetsystem für sehr hohe Wiedergabepräzision
- Weiche, ohrmschließende Muscheln
- Einseitig geführtes, steckbares Anschlusskabel
- Limiter (optional)
- Ein-Ohr-Version DT 252

ANWENDUNGEN

Der DT 250 ist ein leichter, geschlossener dynamischer Kopfhörer, der speziell für den harten Studioeinsatz entwickelt wurde. Dieser Kopfhörer mit leistungsstarkem Neodym-Magnetsystem zeichnet sich durch eine sehr hohe Wiedergabepräzision und ein ausgewogenes, weiträumiges Klangbild aus. Hervorzuheben ist der weite Übertragungsbereich von 10 - 30.000 Hz. Die weichen, ohrmschließenden Muscheln sind angenehm zu tragen und bieten eine hervorragende Isolation von Außengeräuschen. Der gepolsterte Kopfbügel aus Federstahl kann individuell verstellt und jeder Kopfgöße angepasst werden. Die Anschlusskabel zu den Hörmuscheln sind geschützt im Kopfbügel geführt.

Das Hauptanschlusskabel wird einseitig geführt, ist steckbar und besitzt einen vergoldeten Kombi-Klinkenstecker 6,35/3,5 mm. Alle Teile können leicht ausgewechselt werden.

Der DT 252 ist die Ein-Ohr-Version des DT 250. Dieser Hörer empfiehlt sich für alle Anwendungen in Rundfunk- und Fernsehstudios sowie Theatern, bei denen der akustische Kontakt zur Umgebung erhalten bleiben soll.

VERSIONEN

DT 250	Studio-Kopfhörer, 80 Ω -System, mit Wendelkabel WK 250.07 mit vergoldetem 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker und aufschraubbarem 6,35 mm-Adapter. Best.-Nr. 442.844
DT 250	dito, jedoch 250 Ω -System Best.-Nr. 443.530
DT 252	dito, jedoch Ein-Ohr-Version, 80 Ω -System, mit Wendelkabel WK 250.07 Best.-Nr. 445.177
DT 250 LTD	Studio-Kopfhörer, 80 Ω , schwarz, mit Limiter und Kabel Best.-Nr. 497.924
DT 250 LTD	Studio-Kopfhörer, 250 Ω , schwarz, mit Limiter und Kabel Best.-Nr. 497.142
DT 252 LTD	Studio-Kopfhörer (Ein-Ohr-Version), 80 Ω , schwarz, mit Limiter und Kabel. Best.-Nr. 497.266



TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	Dynamisch
Arbeitsprinzip	Geschlossen
Übertragungsbereich	10 - 30.000 Hz
Nennimpedanz	80 Ω
Kennschalldruckpegel bei 1 kHz	100 dB SPL bei 1 mW = 0,28 V an 80 Ω
Nennbelastbarkeit	100 mW = 120 dB = 2,8 V an 80 Ω
Art der Ankopplung an das Ohr	Ohrumschließend
Isolierung von Außengeräuschen	ca. 16 dBA
Andruckkraft	4,5 N
Gewicht ohne Kabel	240 g (DT 250) 170 g (DT 252)
Kabellänge	3 m

ZUBEHÖR - OPTIONAL

K 190.00	Anschlusskabel mit offenen Enden	Best.-Nr. 431.575
----------	--	-------------------

ERSATZTEILE

EDT 250 V	Ohrpolstersatz, Velours, ohrmschließend	Best.-Nr. 942.704
EDT 250 S	Ohrpolstersatz, Softskin, ohrmschließend	Best.-Nr. 943.549
WK 250.07	Wendelkabel mit vergoldetem 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker und aufschraubbarem 6,35 mm-Adapter.	Best.-Nr. 442.070
BN 59-59/A	Kopfbügelpolster	Best.-Nr. 503.886

DT 250 / DT 252

SCHALTBILD

